



006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life  
Lunga durata



3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version\*  
Versione VLL\*



PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	1200	16,0	708	0
10	1100	14,5	649	0,4
20	1030	13,8	608	0,8
30	940	12,7	555	1,2
40	840	12,2	496	1,6
50	730	11,1	431	2,0
60	620	10,1	366	2,4
70	350	7,4	207	2,8
80	180	6,5	106	3,2
90	0	5,9	0	3,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

\* for OEM applications only  
\* per applicazioni OEM