



Ø 190 mm  
Ø 7,5"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 0,90 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 0,90 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure <i>Pressione statica</i> inH <sub>2</sub> O
	Airflow <i>Portata</i> m <sup>3</sup> /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m <sup>3</sup> /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	
0	730	6,9	431	690	6,7	407	0
5	650	7,1	384	610	6,8	360	0,2
7,5	610	7,2	360	560	6,9	330	0,3
10	570	7,3	336	510	6,9	301	0,4
12,5	510	7,2	301	450	6,9	266	0,5
15	450	7,3	266	410	6,9	242	0,6
20	330	7,4	195	320	7,6	189	0,8
25	240	7,8	142	200	7,5	118	1
35	0	8,4	0	0	8,0	0	1,4

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
*Caratteristiche standard*  
✓ = Available upon request  
*Disponibile su richiesta*

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.